

## Vehicul

CONFIDENȚIAL DACIA

VIN	Inmat.	Tip/Sr. Fab	Model	Vers.	Cod TVV	Țară de livrare	Data liv.	Km
UU1L5220363749470		L&JL / AB36741	LOGAN II	PSTM 16H 6T	SD04DSJL5DA130M500	RO	11.10.2019	1

Lansare Nouul Dialogys: Valori de întreținere Nelansat: Valori de întreținere

## Detaliu întreținere

KM/Mile

## PROGRAM DE ÎNTREȚINERE A AUTOVEHICULULUI DVS.

OPERAȚII DE EFECTUAT LA INTERVALUL DE KILOMETRI SAU DE TIMP, ORICARE SURVINE PRIMUL:

	La fiecare(km) Sau	la											
		1 an	2 ani	3 ani	4 ani	5 ani	6 ani	7 ani	8 ani	9 ani	10 ani	11 ani	12 ani
Programul de întreținere, intervalele și normele pentru produse și ingrediente trebuie respectate în perioada de garanție și se aplică în țara în care a fost vândut autovehiculul. În afara țării de origine, consultați un reprezentant al mărcii.													
Revizie Dacia	30000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Golire ulei de motor	30000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Înlocuire filtru de ulei	30000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Înlocuire filtru de aer	30000		•	•		•		•		•		•	
Înlocuire filtru de carburant	30000		•	•		•		•		•		•	
Înlocuire filtru habitacu	30000		•	•		•		•		•		•	
Control și desprăfuire gamituri de tamburi de frână	60000												
Înlocuire curea de accesorii și galeți	120000				•			•				•	
Înlocuire curea de distribuție și galeți	120000				•			•				•	
Înlocuire lichid de frână	120000				•			•				•	
Înlocuire lichid de răcire	120000				•			•				•	
Control filtru cabină (la solicitarea clientului)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Curățare și control sistem de aer condiționat			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Control și completare nivel fluid refrigerent					•			•				•	

## URMĂTOARELE OPERAȚII TREBUIE EFECTUATE ÎN TIMPUL REVIZIEI:

Control nivel de lichid AdBlue (dacă este prevăzut)	Control stare și presiune pneuri și securitate roți
Reînălțare alertă schimbare ulei motor	Control prezență bușoane valve de roți
Control anticoroziune	Control uzură discuri și plăcuțe de frână
Curățare sistem trapă de aerisire (dacă este prevăzut)	Control semnalizare și iluminare exterioară/interioară
Control și lubrifiere broască de capotă	Control stare parbriz și retrovizoare exterioare
Control linie de echipament	Control lamele ștergător de geam și niveluri lichid spălător de geam
Golire apă din filtrul de carburant	Control prezență etichete airbag și compartiment motor
Control niveluri, stare și etanșare a circuitului hidraulic de direcție asistată (dacă este prevăzut)	Control baterie de 12 V cu testerul de diagnosticare

Control niveluri, stare și etanșitate circuit de răcire  
 Control niveluri, stare și etanșitate circuit de frână/ambreiaj  
 Control niveluri, stare și etanșare circuite cutie de viteze secvențială (dacă sunt prevăzute)  
 Control stare și etanșare burdufuri/blocuri amortizoare/rotule/amortizoare

Control calculatoare cu ajutorul testerului de diagnosticare  
 Control funcționare martori luminoși tablou de bord  
 Reinițializare afișaj autonomie până la schimb ulei/Întreținere  
 Documentare și poziționare etichetă de Întreținere

**Atenție:** Constructorul recomandă adaptarea frecvenței de înlocuire pentru anumite piese sau lichide care sunt afectate de condițiile speciale de utilizare. Pentru mai multe detalii, consultați documentul anexat

Autovehiculul dvs. este echipat cu un dispozitiv de monitorizare a calității uleiului care vă va avertiza dacă este necesară o revizie timpurie în cazul unor condiții speciale de utilizare. Pentru mai multe detalii, consultați documentul anexat

**LIHIDE: Respectați cu atenție recomandările Constructorului**

ULEI MOTOR				LIHID DE FRÂNĂ	
Volum ulei de motor (valoarea oferită ca indicație)		5.70Litri		Tip	DOT 4+, ISO CLASS 6, NORME RENAULT: 03-50-008
Grade de utilizare conform temperaturii exterioare:					
Normă		RN 17FE	RN 17	Tip	
Feste:	-15 °C	0W20	5W30	<b>Dacia OIL Plus</b> LICHID DE RĂCIRE Tip GLACEOL RX type D	
	-20 °C	0W20	5W30		
	-25 °C	0W20	5W30		
	-30 °C	0W20	0W40		
Utilizarea aditivilor de ulei motor este interzisă de Constructor pe perioada garanției și nu este recomandată după această perioadă.					