



## MINISTERUL FINANTELOR

Serviciul Informații Clasificate

### Specificații tehnice pentru produse conectare fibră optică

Produs	Cantitate	Specificații
Cutie jonctiune model SBN-DW-3	1 buc.	<p>Descriere</p> <p>Intrari: 3 intrari Capacitate: 24 fibre Casete sudura : 1 buc(24 suduri) Inchidere metalica cu filet (garnituri din cauciuc) Dimensiune : 260x180x61 mm</p> <p>Specificații:</p> <p>Material: plastic foarte rezistent</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Instalare: montare pe perete( exterior/interior)</li><li>• Grad de protecție: IP65</li><li>• Intrări: 3 ( Max. Ø 10)</li><li>• 1xCaseta sudură ( 12 suduri)</li><li>• Închidere mecanică ( garnituri de cauciuc)</li><li>• Compatibil adaptor SC</li></ul> <p>Dimensiune: 260x180x61 mm</p>
Media convertor model SBN-MC GSSF-001	1 buc.	<p>Detalii:</p> <p>Interfata: 1x SFP Porturi LAN: 1x RJ-45 Auto-MDI/MDIX Rata transfer: 10/100/1000 Mbps Mod: Multi-mode, Single-mode</p> <p>Fully Complies with IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-TX IEEE802.3z 1000Base-FX standard 10/100/1000M Auto-Negotiation RJ45 port, support Auto MDI/MDIX 1000Base-SX/LX SFP Port Auto-detection of half/full duplex transfer mode for Tx port Auto-negotiation of 10/100/1000Mbps rate and Auto-MDI/MDIX for Tx port Provide switch configuration of half/full duplex transfer mode for Fx port.</p> <p>Standarde: IEEE802.3z/AB, 10/100/1000Base-T and 1000Base-SX/LX/HX RJ-45 Port: Auto-MDI/MDIX</p>

Neclasificat

		<p>Network Cable: Twisted pair Cat.5 UTP Cable: 100m  Fiber Cable: SMF: 8.3/125,8.7/125,9/125,10/125 (20~120Km)  Cerinte de consum: DC5V2A ( Sursa externa: AC100V-AC240V/50-60HZ )  LED: Power, FX SD, FX Link/Act, TX 100, TX FDX, TX Link/Act.  Lumini indicatoare: PWR, FX Link/act, FX 1000M, TX 1000M, TX 10/100M, TX Link/act.  Timp de raspuns (delay): &lt;0.9s  Temperatura de pastrare: -30~ 60 °C  Temperatura de operare: 0 ~ 50 °C  Temperatura de functionare: 0 ~ 70 °C  Conditii de umiditate : 5%-90% (fara condens)</p> <p>Caracteristici:  Alimentare: DC 5V 2A  Dimensiuni: Sursa interna: 140 x 110 x 30 mm  Sursa externa: 93 x 70 x 26 mm</p>
Patchcord FO 10 metri	1 buc.	<p>Specificatii:  patchcord fibra optica LC/PC LC/PC OM3 duplex multimode  lungime: 10m  manta: LSZH 3.0 mm  Tip accesoriu: LC-LC  50/125µm OM3</p>
Conectori LC-LC duplex multimode	3 buc.	<p>Specificatii: cuplă fibră optică LC duplex OM3 M-M  Tip port: LC  Cuplă fibră optică 2 x LC/2 x LC  Pentru instalarea sau prelungirea cablurilor de fibră optică  Carcasă din plastic de înaltă calitate</p>
Pigtail LC multimode	6 buc.	<p>Caracteristici distinctive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• conector LC</li> <li>• o fibră OM3, 50/125</li> <li>• lungime: 1 m</li> <li>• manta: tub strâns 900 um</li> <li>• atenuare mică</li> </ul>
Protecții termosudura fibra optica	10 buc.	<p>Specificatii:  Lungime: 60 mm  Caracteristici principale: Manșon termo-contractabil</p>

ȘEFUL SERVICIULUI INFORMAȚII CLASIFICATE

Dănuț APOSTU



Neclasificat  
Pagina 2 din 2